

Cisterna Tanque Inox 37

INFORMACIONES GENERALES:

Nombre: Semiremolque Tanque Inox

Capacidad volumétrica: 45.000 litros

Disponibilidad volumétrica*:

- Semiremolque 3 ejes tándem 35.000 litros
- Bitrem 46.000L
- Bitrem 61.000L
- Rodotrem 61.000L

- *Volumen determinado para densidad media 0,8 kg/l

Finalidad: transporte de combustibles y químicos

COMPORTAMIENTO DE CARGA:

- Bocal de cargamento padrón químico de 6 cierres con sobre tapa
- Dique de contención con drenajes laterales, válvulas de alivio de presión 200kpa, manómetro y válvula manual de alivio de presión.
- 3 quiebras-ondas en acero de inoxidable 304
- Tapas y quiebra ondas en formato torisferico 10%
- Escalera y pasarela en la lateral derecha, con correr manos escamoteable
- Sistema de descarga con válvula esferas y tubulación inoxidable de 4" con salida para la trasera con agente rápido
- Cuna en acero carbonado atornillado en el chasis

CHASIS / BASE:

- Chasis en perfil " I " y traviesas en acero estructural
- Paragolpes articulado y homologado conforme RTQ 32 e CONTRAN 152/03
- Suspensión neumática en los tres ejes, siendo el 1° eje auto direccional
- Suspensor en el 1° eje
- Freno tipo S came, de 16.1/2" x 8", tubeless con spring brake conforme CONTRAN 777/93, CONTRAN 380/2012
- Cubos de roda disco
- 13 aros de acero carbono 8,25 x 22,5"
- Ejes tubulares pared de 19mm
- Soporte para 2 estirpes tipo gaveta
- Aparato de levantamiento engranado
- Plataforma con pino rey flageado de 2"
- DSPL en Aluminio (Dispositivo de Seguridad y Protección Lateral)

SISTEMA ELÉCTRICO:

- Iluminación en LED 24 volts
- Iluminación tres marías en la trasera
- Linternas individuales
- Chicote blindado sin enmiendas
- Tomada hembra 7 pinos

ITENS DE SÉRIE:

- 02 cajas plásticas para extintor
- 02 cajas plásticas para herramientas y/o alimentos

- Soporte para placas simbología e ONU
- Reservatorio de agua 25 litros
- Guarda barro plásticos individuales
- Fajas reflectadas conforme CONTRAN 128/01
- Kit seguridad conforme norma RTQ-7c: pala y asada plástica, cinta zebraada,
- placas de alerta, 02 extintores 8 kg, 02 tacos de goma, 10 conos pequeños y 04 conos grandes.
- Mangote para combustible con porta mangote

PINTURA:

- Chapas jateadas con sistema de granallas de acero
- Aplicación de fondo epoxi anticorrosivo
- Chasis e cuna en pintura PU conforme color del cliente

OPCIONAIS:

- Suspensores 2° u 3° ejes
- Sistema de descarga Bottom loading
- Bocal combustible y válvula de presión 20kPa
- Pintura dos tampos en PU conforme color del cliente
- Aplicación de adhesivos conforme padrón do cliente
- Rodas de aluminio
- Cubiertas
- Alteración del volumen e compartimento (después de la validación y aprobación del proyecto)
- Frenos ABS
- Accionamiento neumático del corrimanos
- Pasarela del lado izquierdo con corrimanos fijo
- Escalera para acceso interno
- Serpentina tubular u jaqueta
- Otros opcionales sob consulta
-
-