

Montacargas

XG525-DT2 - XG530-DT2

Tonelaje			2.0-3.5T			
Sumario	Modelo	Unidad	CPCD20H	CPCD25H	CPCD30H	CPCD35
	Nombre		XG520-DT2	XG525-DT2	XG530-DT2	XG535-DT2
	Modo de alimentación		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
	Capacidad media	kg	2000	2500	3000	3500
Dimensión	Distancia de centro de carga	mm		500		
	Altura de elevación libre	mm		131		
	Ángulo de inclinación del mástil (Frontal/Trasero)	°		6/12		
	L Longitud	mm	3670		3815	3860
		W Ancho	mm		1240	
		H Altura del Mástil (Recogido)	mm		2122	
		H1 Altura del Mástil (levantado)	mm		3000	
	H2 Altura de Techo Protector	mm		2122		
	Montacarga (LxWxH)	mm	1070x122x40		1070x125x45	1070x125x50
	Voladizo delantero	mm	470		475	480
R Min. Radio giratorio	mm	2400		2500	2550	
Rendimiento	Max. Velocidad de Viaje (carga inactiva)	km/h		19.5		
	Velocidad de elevación con carga total	mm/s	350		390	360
	Grado de Capacidad con Carga total	%		15		
	Peso muerto	kg	3600	3800	4250	4450
Llanta	Rueda delantera	Modelo		28x9-15-14PR		
	Rueda trasera	Modelo		6.50-10-10PR		
	Pista de la rueda	W1 Rueda delantera	mm		1020	
		W2 Rueda trasera	mm		970	
	L1 Min. Distancia entre ejes	mm	1650		1760	
H3 Min. Distancia del suelo	mm		127			
Motor	Modelo		Xingchang C490BPG			
	Tarifa de energía/Rev	kw/r.p.m		40/2650		
	Max.Torque/Rev	N.m/r.p.m		160/1800-2000		
Transmisión	Local de origen		China			
	Engranaje Frontal/Trasera		1/1	1/1	1/1	1/1
Acumulador	Presión de trabajo	Mpa		16MPa		
	Tensión/Capacidad	V/AH		12/80		
	Volumen del tanque de aceite hidráulico	L		30		
	Volumen del tanque de aceite hidráulico	L		55		